

$H$  = Profilhöhe der Tragholme

$B1$  = Fahrflächenbreite

$B2$  = Schienenbreite




## 1 VERLADESCHIENEN MIT RAND, TYP B

| Best.-Nr. | Länge<br>(mm) | Auffahrhöhe<br>min/max (mm) | Tragkraft*<br>(kg/Paar) | Gewicht<br>(kg/Stück) | Profilhöhe der<br>Tragholme (mm)<br>$H$ | Fahrflächenbreite<br>(mm)<br>$B1$ | Schienenbreite<br>(mm)<br>$B2$ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| B 20/23** | 1960          | 450 / 540                   | 2600                    | 12                    | 100                                     | 290                               | 350                            |
| B 20/33** | 1960          | 450 / 540                   | 4000                    | 15                    | 102                                     | 290                               | 350                            |
| B 26/18** | 2650          | 620 / 730                   | 1900                    | 15                    | 100                                     | 290                               | 350                            |
| B 26/28** | 2650          | 620 / 730                   | 3000                    | 19                    | 102                                     | 290                               | 350                            |
| B 26/44   | 2670          | 610 / 720                   | 5200                    | 25                    | 130                                     | 290                               | 380                            |
| B 31/22** | 3110          | 730 / 860                   | 2200                    | 20                    | 102                                     | 290                               | 350                            |
| B 31/37   | 3130          | 720 / 850                   | 3800                    | 27                    | 130                                     | 290                               | 380                            |
| B 32/60   | 3240          | 760 / 900                   | 6500                    | 46                    | 150                                     | 400                               | 500                            |
| B 36/17** | 3570          | 840 / 990                   | 1800                    | 23                    | 102                                     | 290                               | 350                            |
| B 36/30   | 3590          | 830 / 980                   | 3100                    | 31                    | 130                                     | 290                               | 380                            |
| B 36/50   | 3650          | 860 / 1010                  | 5400                    | 53                    | 150                                     | 400                               | 500                            |
| B 36/63   | 3650          | 863 / 1047                  | 6800                    | 55                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| B 39/43   | 3850          | 910 / 1070                  | 5000                    | 55                    | 150                                     | 400                               | 500                            |
| B 39/55   | 3850          | 920 / 1090                  | 6300                    | 57                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| B 40/14** | 4030          | 950 / 1120                  | 1500                    | 26                    | 102                                     | 290                               | 350                            |
| B 40/25** | 4050          | 940 / 1110                  | 2500                    | 35                    | 130                                     | 290                               | 380                            |
| B 40/43   | 4060          | 960 / 1130                  | 4600                    | 58                    | 150                                     | 400                               | 500                            |
| B 40/55   | 4060          | 962 / 1167                  | 5800                    | 62                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| B 43/40   | 4260          | 1010 / 1190                 | 4300                    | 60                    | 150                                     | 400                               | 500                            |
| B 43/52   | 4260          | 1020 / 1210                 | 5400                    | 63                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| B 45/50   | 4460          | 1053 / 1224                 | 5100                    | 69                    | 170                                     | 400                               | 500                            |

\* Angenommener Achsabstand: 1500 mm, Achslastverteilung: 50%/50%

\*\* Für diese Verladeschienen bieten wir Sicherungslaschen.



$H$  = Profilhöhe der Traghölme  
 $B1$  = Fahrflächenbreite (entspricht  $B2$ )  
 $B2$  = Schienenbreite



## 1 VERLADESCHIENEN OHNE RAND, TYP BO

| Best.-Nr.  | Länge<br>(mm) | Auffahrhöhe<br>min/max (mm) | Tragkraft*<br>(kg/Paar) | Gewicht<br>(kg/Stück) | Profilhöhe der<br>Traghölme (mm)<br>$H$ | Fahrflächenbreite<br>(mm)<br>$B1$ | Schienenbreite<br>(mm)<br>$B2$ |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| BO 20/23** | 1960          | 450 / 540                   | 2600                    | 12                    | 100                                     | 350                               | 350                            |
| BO 20/33   | 1960          | 450 / 540                   | 4000                    | 15                    | 102                                     | 350                               | 350                            |
| BO 26/18** | 2650          | 620 / 730                   | 1900                    | 15                    | 100                                     | 350                               | 350                            |
| BO 26/28** | 2650          | 620 / 730                   | 3000                    | 19                    | 102                                     | 350                               | 350                            |
| BO 26/44   | 2670          | 610 / 720                   | 5200                    | 25                    | 130                                     | 380                               | 380                            |
| BO 31/22** | 3110          | 730 / 860                   | 2200                    | 20                    | 102                                     | 350                               | 350                            |
| BO 31/37   | 3130          | 720 / 850                   | 3800                    | 27                    | 130                                     | 380                               | 380                            |
| BO 32/60   | 3240          | 760 / 900                   | 6500                    | 46                    | 150                                     | 500                               | 500                            |
| BO 36/17** | 3570          | 840 / 990                   | 1800                    | 23                    | 102                                     | 350                               | 350                            |
| BO 36/30   | 3590          | 830 / 980                   | 3100                    | 31                    | 130                                     | 380                               | 380                            |
| BO 36/50   | 3650          | 860 / 1010                  | 5400                    | 53                    | 150                                     | 500                               | 500                            |
| BO 36/63   | 3650          | 863 / 1047                  | 6800                    | 55                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| BO 39/43   | 3850          | 910 / 1070                  | 5000                    | 55                    | 150                                     | 500                               | 500                            |
| BO 39/55   | 3850          | 920 / 1090                  | 6300                    | 57                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| BO 40/14** | 4030          | 950 / 1120                  | 1500                    | 26                    | 102                                     | 350                               | 350                            |
| BO 40/25   | 4050          | 940 / 1110                  | 2500                    | 35                    | 130                                     | 380                               | 380                            |
| BO 40/43   | 4060          | 960 / 1130                  | 4600                    | 58                    | 150                                     | 500                               | 500                            |
| BO 40/55   | 4060          | 962 / 1167                  | 5800                    | 62                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| BO 43/40   | 4260          | 1010 / 1190                 | 4300                    | 60                    | 150                                     | 500                               | 500                            |
| BO 43/52   | 4260          | 1020 / 1210                 | 5400                    | 63                    | 170                                     | 400                               | 500                            |
| BO 45/50   | 4460          | 1053 / 1224                 | 5100                    | 69                    | 170                                     | 400                               | 500                            |

\* Angenommener Achsabstand: 1 500 mm, Achslastverteilung: 50%/50%

\*\* Für diese Verladeschienen bieten wir Sicherungslaschen.

# Allround-Schienen

## Zubehör

Verschiedene Auflagervarianten und Möglichkeiten zur Abrutschsicherung bieten Ihnen bestmögliche Sicherheit beim Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge.

### BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR AUFLAGER




#### BOLZEN-SET

Best.-Nr.

65000010 ohne Befestigung

65000011 mit Befestigungsclip



#### SICHERUNGSLASCHEN-SET


Best.-Nr.

65000021 mit Befestigung

Bis zu einer Tragkraft von ca. 2800 kg




### ANGESCHWEISSTE ABRUTSCHSICHERUNGEN



#### EINHÄNGEHAKEN-SET \*

Best.-Nr.


65000030 mittig



#### EINHÄNGEHAKEN-SET \*

Best.-Nr.

65000031 stirnseitig



#### ROHRAUFLAGER-SET \*

Best.-Nr.

ø (mm)

65000032 40/50/60

\*Hinweis: Für die Herstellung muss die Bemaßung wie in den abgebildeten Zeichnungen vorgenommen werden. Bitte bei Bestellung angeben.

